

www.fendt-caravan.com **2012**

FENDT

CARAVAN



TENDENZA



Zona giorno: Mobilio "Ebano" (legno satinato), combinazione di colori del legno chiari e scuri • tappezzeria "Kleo" o "Palma" • pavimento in PVC resistente e facile da pulire • zerbino all'ingresso • sedute compatte • schienali ergonomici • pensili con mensole • illuminazione indiretta 12V nella dinette • ripostigli con illuminazione integrata • impianto TV cablato (presa di corrente 230V) • supporto televisore • tavolo con supporto telescopico • cuscini e tovaglia • moquette sagomata estraibile

Cucina: frigorifero da 105 litri* o Slim-Tower (140 litri) con scomparto congelatore estraibile e illuminazione interna • fornello a 3 fuochi con dispositivo di sicurezza e coprifornello in vetro • lavello con coprilavello in vetro • impianto idrico con pompa elettrica • miscelatore automatico • cassetto delle posate a scorrimento • anta estraibile con cestello • illuminazione del piano di lavoro 12V • 2 prese di corrente 230V

Zona notte: Rete a doghe flessibili con giunti elastici e rigidità regolabile • materasso in schiuma di poliuretano espanso • copriletto • faretti a incasso 12V • illuminazione indiretta 12V nella zona notte

Bagno: Specchio illuminato • mobiletto superiore con specchio e mensole • illuminazione 12V • lavabo in acciaio con mobiletto inferiore e piani di appoggio • WC a cassetta con indicatore di livello a LED • finestra a compasso in vetro opalino con oscurante e zanzariera • impianto idrico con pompa elettrica • boiler 230V con miscelatore automatico • portasciugamani • presa di corrente 230V

* a seconda del modello



Salón comedor: Mobiliario en estilo « Ebano » (tonos claros y oscuros) • Tapicerías « Kleo » o « Palma » • Revestimiento de suelo PVC de fácil limpieza • Escalón de entrada • Asientos y respaldos en espuma de alta densidad • Armarios altos y estantes • Luz indirecta 12v en salón en U • Armarios con luz integrada • Cableado TV (tomas 12/230V) • Soporte Tv • Mesa telescópica con pié central • Cojines y mantel • Moqueta desmontable

Cocina: Frigorífico de 105 litros* o Slim-Tower (140 litros) con congelador desmontable y luz interior • Cajones con rodamientos • Encimera de 3 fuegos de seguridad con tapa de cristal • Alimentación de agua mediante grifo dosificador eléctrico • Mueble corredero con cesta metálica • Luz bajo armarios 12V • 2 tomas 12/230V

Dormitorio: Somieres de lamas articuladas con regulación de dureza • Colchón de espuma gran confort • Colcha • Luces 12V • Luces indirectas 12V en dormitorio

Cuarto de baño: Espejo iluminado • Armario superior con espejo y repisas • Luces 12V • Lavamanos con armario inferior y repisas • WC cassette con indicador de nivel de llenado mediante diodos • Ventana abatible de cristal tintado con oscurecedor y mosquitera • Alimentación de agua mediante grifo dosificador eléctrico • Calentador de agua 230V • Toallero • Toma 12/230V

* según modelo

E



TENDENZA



Scozza:

Costruzione sandwich • coperchio vano portabombole con limitatore di pressione e chiusura a tre punti • terza luce stop • 2 luci fendinebbia posteriori • 2 luci di retromarcia • porta d'ingresso con scalino integrato e isolato, pattumiera e portaoggetti • nella parte superiore della porta d'ingresso finestra colorata con oscurante e zanzariera • impianto di chiusura centralizzato • 4 maniglie per manovra a 2 punti • illuminazione veranda con luce d'ingresso • adesivo "Tendenza" • zerbino con scritta Tendenza • grande sportello di servizio • barre per portapacchi

Telaio:

Telaio alleggerito a zincatura totale • sistema Euro-Assali • ammortizzatori • retromarcia automatica • stabilizzatore AKS 3004 • pneumatici a basso profilo • porta ruota di scorta • copritimone • piedini d'appoggio rinforzati e zincati • ruotino d'appoggio con indicatore di carico • cerchi in lega

Isolamento / Aerazione:

Tettuccio MIDI con manovella, a ventilazione forzata, con oscurante plissettato e zanzariera integrati • passaruote completamente isolati • finestre a compasso con doppio vetro oscurato • tettuccio Seitz MINI a ventilazione forzata, con oscurante plissettato e zanzariera integrati* • vani ripostiglio aerati • schienali invernali • avvolgibili per finestre azionabili con una mano e oscurante/zanzariera combinato

Riscaldamento / Impianto elettrico:

Riscaldamento a gas Trumatic S3002 con termostato ed accensione piezoelettrica • Scatola dei fusibili con interruttore FI • Alimentatore a commutazione 400W con uscita filtrata • presa di corrente esterna 230V tipo CEE • interruttori sulla porta d'ingresso per plafoniera (230V) e per illuminazione veranda (12V) • boiler 230V con miscelatore automatico • serbatoio dell'acqua potabile da 25 litri con rifornimento dall'esterno • serbatoio mobile delle acque di scarico • segnalatore fughe gas

* a seconda del modello

Il calcolo delle masse per le caravane avviene sulla base della direttiva europea 97/27/CEE e della norma europea EN 1645-2. Generalmente la capacità di carico nominale risulta inferiore, poiché nel computo della massa del veicolo in ordine di marcia occorre includere le masse del gas, dell'acqua e del cavo di alimentazione elettrica. La massa complessiva tecnicamente consentita non deve essere in nessun caso superata.

La costruzione: Struttura sandwich • Porta di cofre delantero con amortiguadores a gas y cerradura de tres puntos de anclaje • 3ª luz de freno • 2 luces antinieblas • 2 luces freno • Puerta de entrada con cubo de residuos, estantería y escalón de entrada integrado y aislado • Ventana tintada con oscurecedor y mosquitera en la parte alta de la puerta de entrada • Llave universal para todas las cerraduras • 4 asas de maniobra con anclaje de dos puntos • Luz de avance y luz en escalón de entrada • Serigrafía especial « Tendencia » • Gran portón exterior de carga • Embellecedor parachoques cromado • Barras de techo

El chasis: Chasis Alko ligero galvanizado • Euro-eje Delta • Amortiguadores • Marcha atrás automática • Estabilizador Alko AKS 3004 • Neumáticos de perfil bajo • Soporte rueda de repuesto • Cubrelanza • Patas reforzadas galvanizadas • Rueda jockey con indicador de carga • Llantas de aluminio

Aislamiento / Ventilación: Claraboya panorámica con aireación permanente a manivela con oscurecedor y mosquitera • Pasos de rueda aislados • Ventanas abatibles con cámara de aire tintadas en gris • Claraboya Seitz con aireación permanente y oscurecedor-mosquitera • Aireación permanente en cofres • Paneles anticondensación • Stores enrollables oscurecedores-mosquitera con freno

Calefacción / Electricidad: Calefacción Trumatic S3002 con termostato y encendido Piezzo • Caja de fusibles de 230V con diferencial • Transformador 400W con salida filtrada y diferencial adicional • Toma exterior CEE 230v • Interruptor en entrada para plafón (230V) y luz de avance (12V) • Servicio de agua caliente 230v con grifos mezcladores • Depósito de agua limpia con toma exterior de llenado • Depósito de agua residual con ruedas • Alarma de humos

El cálculo de la masa para las caravanas viene regulada en la Directiva Europea 97/27/CEE y de la norma europea EN 1645-2. Generalmente la capacidad de carga es inferior, porque el peso en orden de marcha incluye las bombonas de gas, el depósito de agua lleno y el cable eléctrico. El peso máximo autorizado no debe ser nunca superado.



TENDENZA



465 SFB



465 TG



495 SF



540 SG



„Kleo“



„Palma“

www.fendt-caravan.com / Fendt-Caravan GmbH, Gewerbepark Ost 26, 86690 Mertingen

	465 SFB	465 TG	495 SF	540 SG	
Lunghezza complessiva	cm 695	695	714	743	Longitud total en
Lunghezza carrozzeria	cm 555	555	570	600	Longitud carrocería en
Lunghezza utile	cm 500	500	520	550	Longitud útil en
Larghezza complessiva	cm 232	232	232	232	Anchura total en
Altezza massima	cm 263	263	263	263	Altura máxima en
Altezza interna	cm 195	195	195	195	Altura interior en
Posti letto	4	4	4	4	Plazas cama
Area letto anteriore	cm 140 x 200	2 x 80 x 200	140 x 200	148/126 x 210	Dim.cama delantera en
Area letto posteriore	cm 138/143 x 210	119/116 x 210	143x134 x 210	1x80x200/1x80x195	Dim.cama trasera en
Area letto centrale	cm -	-	-	-	Dim.cama central en
Area letto a castello	cm -	-	-	-	Dim.camás literas en
Massa massima tecn. amm.	kg 1300 / 1500 *	1300 / 1500 *	1360 / 1600 *	1400 / 1600 *	Peso máximo autorizado
Massa a vuoto	kg 1180	1170	1250	1300	Peso en vacío estimado
Dotazione di base	kg ¹ 74	74	74	74	Equipamiento básico
Massa in ordine di marcia	kg ² 1254	1244	1324	1374	Peso en orden de marcha
Carico utile	kg ca. 46 / 246 *	56 / 256 *	36 / 276 *	26 / 226 *	Carga útil
Spessore pavimento/tetto/pareti	mm 47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	Espesor suelo/techo/pared
Pneumatici	** 205/65 R 15	205/65 R 15	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	Nemáticos **
Assale singolo / assale tandem	singolo / simple	singolo / simple	singolo / simple	singolo / simple	Eje (s)
Perimetro veranda	cm 958	958	977	1006	Perímetro del avance en

Legenda simboli: ¹ Bombole del gas riempite al 100% (11 kg), serbatoio acqua potabile pieno al 100%, cavo elettrico ² dotazione di serie inclusiva di dotazione di base
 * in caso di aumento o diminuzione della massa complessiva ** Sono consentiti pneumatici alternativi **Legenda:** ¹ El 100% de bombona de gas de 11kg, 100% del depósito de agua, cable eléctrico ² Equipamiento estándar, incluido el equipamiento básico * en caso de aumentar o disminuir la carga ** el tipo de neumático puede variar dependiendo de la masa de carga